



**PRODUCTNAAM: Paintremover**

## **PRODUCT -INFORMATIEBLAD**

### **Paintremover Snelwerkend veilig biologisch afbreekbaar afbijtmiddel**

#### **Algemene omschrijving**

Paintremover is een snelwerkend afbijtmiddel, geformuleerd uit biologisch afbreekbare bestanddelen. Speciaal ontwikkeld om veilig, snel en ecologisch verantwoord verven en coatings te verwijderen. Gezien het veilige en ecologisch verantwoorde karakter van Paintremover is het produkt revolutionair en de vervanger voor vele chemische milieubelastende en gezondheidsschadelijke afbijtmiddelen.

#### **Problematiek**

Daar waar verf of coatings verwijderd moeten worden, gebruikt men vaak agressieve, schadelijke en milieubelastende producten, vaak gebaseerd op stoffen als methyleenchloride, methanol, aromatische koolwaterstoffen, methylal/dimethoxymethane etc. Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor mens en milieu.

#### **De oplossing**

Paintremover is mild van geur en absoluut vrij van methyleenchloride, methanol en aromatische koolwaterstoffen en bestaat uit biologisch afbreekbare bestanddelen. Paintremover werkt snel en is veilig in gebruik.

#### **Speciale voordelen**

- Paintremover kan zowel voor binnen- als buitenobjecten worden gebruikt.
- Paintremover heeft een milde geur en is dus prettig in gebruik.
- Paintremover is veilig in gebruik.
- Paintremover is biologisch afbreekbaar.
- Paintremover bevat absoluut geen gechlooreerde koolwaterstoffen, geen methanol, geen aromatische koolwaterstoffen of ander schadelijke stoffen.
- Paintremover is siliconenvrij.



## **De toepassing**

Paintremover kan ingezet worden voor de verwijdering van o.a. synthetische en waterverdunbare alkydharssystemen, chloorrubberverven, hybridesystemen, dispersieverven, polyurethaanalkyden, vernissen en sierpleisters en bepaalde lijmsoorten.

## **Opmerkingen**

Ondanks het feit dat Paintremover een veilig product is verdient het de aanbeveling langdurig huidcontact te vermijden, dit in verband met de sterk ontvettende eigenschappen. Op kunststoffen eerst uitproberen op een niet zichtbare hoek.

## **Werkwijze**

Paintremover gelijkmatig opbrengen met kwast, rolborstel of vernevelen. De inwerktijd varieert van 10 min. tot 3 uur afhankelijk van het te verwijderen systeem, de omgevingstemperatuur, ondergrond en de totale laagdikte. De opgeweekte verflaag afsteken met plamuurmes en daarna de ondergrond zorgvuldig met water afsprengen (eventueel hogedruk). Gebruikt gereedschap direct met water schoonmaken.

## **Verbruik**

Materiaalverbruik: +- 250 gr/m<sup>2</sup> afhankelijk van het te verwijderen systeem, de omgevingstemperatuur en de laagdikte.

## **Verpakking**

In 10 liter en 25 liter cans, 200 ltr drums of 1000 liter multibox.